

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VANSTAR

	114 CDI 9G TRÓNIC	116CDI 9G TRÓNIC	119 CDI 9G TRÓNIC	124CDI 9G TRÓNIC	V 220d 9G TRÓNIC	V 250d 9G TRÓNIC	V 300d 9G TRÓNIC
Chasis base	Vito Tourer Pro	Vito Tourer Pro	Vito Tourer Pro	Vito Tourer Pro	clase V	clase V	clase V
Estándar de emisión	Euro 6D ISC FCM	Euro 6D ISC FCM	Euro 6D ISC FCM	Euro 6D ISC FCM	Euro 6D ISC FCM	Euro 6D ISC FCM	Euro 6D ISC FCM
Potencia kW (hp)	100 (136)	120 (163)	140 (190)	174 (237)	120 (163)	140 (190)	174 (237)
Transmisión	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático
Velocidad máxima (km/h)	183	195	205	220	188	205	220
Longitud (metros)	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14
Ancho (metros)*	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93
Altura (metros)**	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
Permitido Peso total (kg)	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
Masa en orden de marcha (kg)	2,286	2,380	2,388	2,396	2,382	2,380	2,380
Carga útil (kg)	714	720	712	704	718	720	720
Aumento de peso (kg) opcional	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
Asientos	5/8	5/8	5/8	5/8	4/6	4/6	4/6
Lugares para dormir	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Carga de remolque frenada (kg)	0*** / 2000 / 2500 (opcional)	0*** / 2000 / 2500 (opcional)	0*** / 2000 / 2500 (opcional)	0*** / 2000 / 2500 (opcional)	2000 / 2500 (opcional)	2000 / 2500 (opcional)	2000 / 2500 (opcional)
Depósito de combustible (litros)	70	70	70	70	70	70	70
Neumáticos estándar	195/65R16	205/65R16	225/55 R17	235/55R17	205/65R16	225/55 R17	235/55R17

\* sin espejo, con espejo 2,25 m \*\* puede desviarse en caso de carga. \*\*\* Vito: carga de remolque = 0 kg sin electrónica para enchufe de remolque (opcional)